

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.556	
				RAZEM	1.556
2	KNR 2-31 0107-01	Wyroównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
		1556*3.5*0.06	m ³	326.760	
				RAZEM	326.760
3	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		1556*3.5	m ²	5446.000	
				RAZEM	5446.000
4	KNR 2-31 0312-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
		1556*3.5	m ²	5446.000	
				RAZEM	5446.000

inż. Zbigniew Mącznyński
 upr. bud. nr 174/7 ZG
 upr. proj. nr 6/85/GW
 Dz.U. Nr 8 007 JM